
Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Montážní podložky se seřízením výšky pomocí oválných otvorů**
- **Pro Sensys a Intermat**

Montážní podložka k našroubování






- Pro vruty se zápustnou hlavou ø 4,5 x 16 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Rozteč otvorů 32 mm
- Seřízení výšky ± 3 mm pomocí oválných otvorů
- Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů LR v mm	Obj. číslo / Distance D mm					Bal.
	0,0	1,5	3,0	5,0	8,0	
37	**9 075 005**	**9 075 006**	**9 075 007**	**9 075 008**	**9 075 009**	1/50 ks
37	**9 071 575**	**9 071 576**	**9 071 577**	**9 071 578**	**9 071 579**	200 ks

Montážní podložka k zalisování






- Pro otvory ø 10 x 12 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Rozteč otvorů 32 mm
- Seřízení výšky pomocí oválných otvorů ± 2 mm
- Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů LR v mm	Obj. číslo / Distance D mm				Bal.
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 071 615**	**9 071 616**	**9 071 617**	**9 071 618**	200 ks

Montážní podložka s rozpěrnými pouzdry a speciálními vruty





- Pro otvory ø 10 x 12 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Rozteč otvorů 32 mm
- Seřízení výšky pomocí oválných otvorů ± 2 mm
- Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů LR v mm	Obj. číslo / Distance D mm					Bal.
	0,0	1,5	3,0	5,0	8,0	
37	**9 071 605**	**9 071 606**	**9 071 607**	**9 071 608**	**9 071 609**	200 ks