Vyrovnávací kování plastové



- K vyrovnání deformovaných nábytkových dveří
- Lze použít proti průhybu i preventivně
- Pro tloušťky dveří od 16 mm
- Maximální výška dveří 2600 mm
- Zpracování je snadné a rychlé: do středového domečku se zavede vždy jedna závitová tyč s pravým, resp. levým závitem
- Závitové tyče se našroubují do koncových uchycení, která jsou uložena v otvorech o průměru 35 mm a připevněna šrouby
- Otáčením matice ve středovém domečku dochází k roztažení, nebo stažení tyčí a tím k pnutí desky
- Po zakrytí pouzdra, napínací objímky a závitových tyčí je zajištěno, aby nedošlo k poškození oděvů a prádla
- Vyrovnávací kování může být použito také vodorovně
- V blízkosti vnější hrany doporučujeme použít 2 svislá vyrovnávací kování. U velkých, širokých dveří mohou být místo nich nebo dodatečně použita 2 vodorovná vyrovnávací kování.

Sada obsahuje:
- 1 ks těleso se závitovou tyčí s pravým závitem
- 1 ks těleso se závitovou tyčí s levým závitem
- 1 ks středový domeček
- 1 ks plastový kryt domečku
- 2 ks plastová krycí lišta
- 2 ks držák krycí lišty

Obj. číslo	Bal.
0 045 198	2 sada
0 073 347	50 sad

Technické informace





