
Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Sensys s velkým úhlem otevření, s nulovým přesahem do světlosti korpusu**
- **Úhel otevření 165°, vrtací obraz TH 52 x 5,5 mm**



- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Pro tloušťku dveří 15 - 32 mm
- Hloubka misky 11,6 mm
- Integrované seřízení naložení +2 mm, -2 mm
- Integrované seřízení hloubky +3 mm, -2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Ocel a zinkový odlitek, poniklováno

Vrtací obraz



naložený
(Báze B 12,5 mm)



polonaložený
(Báze B 3 mm)



S integrovaným tlumením, se zavírací pružinou (Sensys 8657i)

Montáž misky	Vrtání ø x T mm	naložený 1/50 ks	polonaložený 1/50 ks
k přišroubování	-	**9 099 540**	**9 099 550**
k zalisování	ø 10 x 11	**9 099 541**	**9 099 551**
rychlomontáž Fix	ø 10 x 6	**9 099 543**	**9 099 553**
s rozpěrnými pouzdry	ø 10 x 11	**9 099 546**	**9 099 556**

Bez tlumení, se zavírací pružinou (Sensys 8657)

Montáž misky	Vrtání ø x T mm	naložený 1/50 ks	polonaložený 1/50 ks
k přišroubování	-	**9 099 600**	**9 099 610**
k zalisování	ø 10 x 11	**9 099 601**	**9 099 611**
rychlomontáž Fix	ø 10 x 6	**9 099 603**	**9 099 613**
s rozpěrnými pouzdry	ø 10 x 11	**9 099 606**	**9 099 616**

Bez tlumení, bez zavírací pružiny, pro dveře bez úchytky (Sensys 8687)

Montáž misky	Vrtání ø x T mm	naložený 1/50 ks	polonaložený 1/50 ks
k přišroubování	-	**9 099 660**	**9 099 670**
k zalisování	ø 10 x 11	**9 099 661**	**9 099 671**
rychlomontáž Fix	ø 10 x 6	**9 099 663**	**9 099 673**
s rozpěrnými pouzdry	ø 10 x 11	**9 099 666**	**9 099 676**

hettich.com/short/bbfb70