
Podložka pod paralelní adaptér






- Používá se ve spojení s paralelním adaptérem
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- K použití v řadě otvorů (LR) 28 nebo 37 mm od přední hrany
- Lze použít pouze s paralelním adaptérem
- Rozteč otvorů 32 mm
- Výškové seřízení pomocí oválných otvorů ± 3 mm (varianty k přišroubování nebo s předmontovanými eurošrouby)
- Výškové seřízení pomocí oválných otvorů ± 2 mm (varianty s rozpěrnými pouzdry)
- Zinkový odlitek niklovaný

Typ montáže	Vrtání ø x T mm	Obj. číslo / Distance D mm			Bal.
		0,0	1,5	3,0	
s rozpěrnými pouzdry	ø 10 x 12	**9 106 983**	**9 106 984**	**9 106 985**	1/50 ks
s předmontovanými eurošrouby	ø 5 x 12	**9 106 986**	**9 106 987**	**9 106 988**	1/50 ks
k přišroubování vruty s plochou hlavou ø 4,5 x 16 mm	-	**9 106 989**	**9 106 990**	**9 106 991**	1/50 ks

Paralelní adaptér






- K přišroubování na podložku pod paralelní adaptér
- Při použití s podložkou pod paralelní adaptér lze realizovat distanci až 25 mm
- Včetně upevňovacího šroubu
- Doporučujeme zkušební montáž
- Zinkový odlitek niklovaný

Distance D mm	Obj. číslo	Bal.
8,0	**9 072 537**	1/50 ks
12,0	**9 072 538**	1/50 ks
22,0	**9 072 539**	1/50 ks

Úhlové podložky k montážním podložkám






- Pro realizaci úhlových řešení
- Úhlovou podložku 5° lze stohovat na ostaní úhlové podložky
- Doporučujeme zkušební montáž
- Zinkový odlitek niklovaný

Vzdálenost řady otvorů LR v mm	Úhel W °	Obj. číslo	Bal.
37	5	**9 072 533**	1/50 ks
37	10	**9 072 534**	1/50 ks
37	15	**9 072 535**	1/50 ks
37	20	**9 072 536**	1/50 ks

Lze použít pouze s montážními podložkami LR37 k přišroubování; délka vrutu závisí na konkrétní konstrukci

Úhlová podložka k montážním podložkám





- Pro realizaci úhlových řešení
- Doporučujeme zkušební montáž
- Plast antracitový

Vzdálenost řady otvorů LR v mm	Úhel W °	Obj. číslo	Bal.
37	-5	**9 237 120**	1/50 ks

Lze použít pouze s montážními podložkami LR37 k přišroubování; délka vrutu závisí na konkrétní konstrukci