


Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Sensys závěs pro dveře s hliníkovým rámem**
- **Úhel otevření 95°**



- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Pro dveře s hliníkovým rámem šířky 19 mm
- Integrované seřízení naložení +2 mm, -2 mm
- Integrované seřízení hloubky +3 mm, -2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Ocel a zinkový odlitek, poniklováno
- Včetně 2 upevňovacích šroubů

	naložený (Báze B 12,5 mm)	polonaložený (Báze B 3 mm)	vložený (Báze B -4 mm)
			

S integrovaným tlumením, se zavírací pružinou (Sensys 8638i)

		naložený	**polonaložený**	**vložený**
Montáž misky	Vrtání ø x T mm	**1/50 ks**	**1/50 ks**	**1/50 ks**
k přišroubování	-	**9 072 524**	**9 072 525**	**9 072 526**

Bez tlumení, se zavírací pružinou (Sensys 8638)

		naložený	**polonaložený**	**vložený**
Montáž misky	Vrtání ø x T mm	**1/50 ks**	**1/50 ks**	**1/50 ks**
k přišroubování	-	**9 072 527**	**9 072 528**	**9 072 529**

Bez tlumení, bez zavírací pružiny, pro dveře bez úchytky (Sensys 8668)

		naložený	**polonaložený**	**vložený**
Montáž misky	Vrtání ø x T mm	**1/50 ks**	**1/50 ks**	**1/50 ks**
k přišroubování	-	**9 072 530**	**9 072 531**	**9 072 532**

hettich.com/short/5e30fd