

Systemy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- ▶ Plnovýsuv Quadro V6, montáž nasunutím, EB 23 (tl. boků zásuvky ≤ 19 mm)
- ▶ Třída nosnosti 30 kg



- ▶ Pohodlná montáž nasunutím se spojkami a seřízením výšky bez použití nářadí
- ▶ Rozličné **komfortní funkce**: tlumení Silent System, bezúchytkové otvírání Push to open
- ▶ Spojky je třeba objednat zvlášť
- ▶ Volitelně: spojky a adaptér pro výsuvné police
- ▶ Volitelně: synchronizace a vícenásobná synchronizace (lze doplnit ke komfortní funkci Push to open)
- ▶ Pro tloušťku boků zásuvky až 19 mm
- ▶ Nosnost dle EN 15338, úroveň 3
- ▶ Ocel pozinkovaná

Balení v sadách

Jmenovitá délka / délka zásuvky NL mm	Obj. č. / komfortní funkce / bal.	
	Silent System 1 sada	Push to open 1 sada
300	9 269 746	9 269 771
350	9 269 754	9 269 772
400	9 269 755	9 269 774
450	9 269 756	9 269 775
500	9 269 757	9 269 776

Velkobalení

Jmenovitá délka / délka zásuvky NL mm	Obj. č. / komfortní funkce / bal. / provedení			
	Silent System / bal. 10 ks		Push to open / bal. 10 ks	
	levé	pravé	levé	pravé
250	9 292 827	9 292 828	9 292 843	9 292 844
300	9 225 673	9 225 674	9 225 734	9 225 735
350	9 225 675	9 225 676	9 225 737	9 225 738
400	9 225 677	9 225 678	9 225 739	9 225 740
450	9 225 729	9 225 730	9 225 741	9 225 742
500	9 225 731	9 225 732	9 225 743	9 225 744
550	9 254 165	9 254 166	9 292 845	9 292 846
600	9 254 168	9 254 169		

Upozornění

- ▶ Push to open synchronizace a vícenásobná synchronizace 580 - 581
- ▶ Příslušenství 606 - 609
- ▶ Kritéria kvality 610



hettich.com/short/f77f26