


Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- ▶ Novisys 105° standardní závěs
- ▶ Úhel otevření 105°, vrtací obraz Hettich TH 52 x 5,5 mm




- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- ▶ Pro tloušťku dveří 14 - 24 mm
- ▶ Hloubka misky 11,8 mm
- ▶ Integrované seřízení naložení +2 mm, -2 mm
- ▶ Integrované seřízení hloubky +2,8 mm, -1,2 mm
- ▶ Seřízení výšky montážní podložkou
- ▶ Ocel niklovaná


Vrtací obraz



naložený
(Báze B 12,5 mm)



polonaložený
(Báze B 3 mm)



vložený
(Báze B -4 mm)



S integrovaným tlumením, se zavírací pružinou (Novisys 8848i)

Montáž misky	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený 200 ks	polonaložený 200 ks	vložený 200 ks
k přišroubování	-	9 313 100	9 313 110	9 313 120
k zalisování	$\varnothing 10 \times 11$	9 313 101	9 313 111	9 313 121
s eurošrouby	$\varnothing 5 \times 11$	9 313 104	9 313 114	9 313 124
s rozpěrnými pouzdry	$\varnothing 10 \times 11$	9 313 106	9 313 116	9 313 126

Bez tlumení, se zavírací pružinou (Novisys 8848)

Montáž misky	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený 200 ks	polonaložený 200 ks	vložený 200 ks
k přišroubování	-	9 313 130	9 313 140	9 313 150
k zalisování	$\varnothing 10 \times 11$	9 313 131	9 313 141	9 313 151
s eurošrouby	$\varnothing 5 \times 11$	9 313 134	9 313 144	9 313 154
s rozpěrnými pouzdry	$\varnothing 10 \times 11$	9 313 136	9 313 146	9 313 156

Bez tlumení, bez zavírací pružiny, pro dveře bez úchytky (Novisys 8878)

Montáž misky	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený 200 ks	polonaložený 200 ks	vložený 200 ks
k přišroubování	-	9 313 160	9 313 170	9 313 180
k zalisování	$\varnothing 10 \times 11$	9 313 161	9 313 171	9 313 181
s eurošrouby	$\varnothing 5 \times 11$	9 313 164	9 313 174	9 313 184
s rozpěrnými pouzdry	$\varnothing 10 \times 11$	9 313 166	9 313 176	9 313 186