


Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- ▶ Montážní podložky se seřízením výšky pomocí oválných otvorů
- ▶ Pro Novisys, Sensys a Intermat


Montážní podložka k přišroubování



- ▶ Pro vruty se zápuštěnou hlavou $\varnothing 4,5 \times 16$ mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Rozteč otvorů 32 mm
- ▶ Seřízení výšky ± 3 mm pomocí oválných otvorů
- ▶ Ocel nikelovaná

Vzdálenost řady otvorů LR v mm	Obj. číslo / Distance D mm				Bal.
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 313 860	9 313 873	9 313 885	9 313 897	200 ks


Montážní podložka k zalisování



- ▶ Pro otvory $\varnothing 10 \times 12$ mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Rozteč otvorů 32 mm
- ▶ Seřízení výšky ± 2 mm pomocí oválných otvorů
- ▶ Ocel nikelovaná

Vzdálenost řady otvorů LR v mm	Obj. číslo / Distance D mm				Bal.
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 313 863	9 313 876	9 313 888	9 313 900	200 ks

Montážní podložka s rozpěrnými pouzdry a speciálními vruty



- ▶ Pro otvory $\varnothing 10 \times 12$ mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Rozteč otvorů 32 mm
- ▶ Seřízení výšky ± 2 mm pomocí oválných otvorů
- ▶ Ocel nikelovaná

Vzdálenost řady otvorů LR v mm	Obj. číslo / Distance D mm				Bal.
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 313 864	9 313 877	9 313 889	9 313 901	200 ks